


# STAR

 LED 35W

Proyector LED para carril trifásico. Instalación en interiores. Fabricado en aluminio. Basculación de 0° a 90° y orientación de 355°. Lente intercambiable manualmente.



LED COB de 35W . Flujo 3590 lm.

Eficacia 80 lm/W. Temperatura de color 3000K  
 Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
 Óptica con apertura de 12°, 24° y 38°



DRIVER electrónico integrado en el cuerpo

Tensión/Corriente AC 220/240V. Factor de potencia >0,9  
 Dimable opcional DALI  
 Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

12°			24°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.30	7713	1	0.40	5596
1.5	0.45	3428	1.5	0.60	2487
2	0.60	1928	2	0.80	1399
3	0.90	857	3	1.20	622

36°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.69	2193
1.5	1.04	975
2	1.39	548
3	2.08	244

## Certificaciones



## Ref.

<b>7214630.2</b>	35W	12°	3000K	Blanco
<b>7214730.2</b>	35W	24°	3000K	Blanco
<b>7214830.2</b>	35W	38°	3000K	Blanco
<b>7214640.2</b>	35W	12°	4000K	Blanco
<b>7214740.2</b>	35W	24°	4000K	Blanco
<b>7214840.2</b>	35W	38°	4000K	Blanco
<b>7214630.4</b>	35W	12°	3000K	Negro
<b>7214730.4</b>	35W	24°	3000K	Negro
<b>7214830.4</b>	35W	38°	3000K	Negro
<b>7214640.4</b>	35W	12°	4000K	Negro
<b>7214740.4</b>	35W	24°	4000K	Negro
<b>7214840.4</b>	35W	38°	4000K	Negro

