

# LINEAL

LED 20W / 30W

Difusores LED para carril trifásico. Instalación en interiores. Fabricados en aluminio.



LED. Eficacia 75 lm/W

Flujo: 1500 lm (20W) y 2500 lm (30W)

Temperatura de color 3000K y 4000K

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica Lineal



DRIVER electrónico integrado en el cuerpo.


Tensión/Corriente AC 220/240V.

Factor de potencia >0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

### 20W



Potencia: **20W / 30W**

Óptica: **lineal**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **1500 lm / 2500 lm**

Eficacia del LED: **75 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-40°+50°**

Horas de vida: **50000**

## Certificaciones



## Ref.

<b>7215530.2</b>	20W	lineal	3000K	Blanco
<b>7215540.2</b>	20W	lineal	4000K	Blanco
<b>7215630.2</b>	30W	lineal	3000K	Blanco
<b>7215640.2</b>	30W	lineal	4000K	Blanco
<b>7215530.4</b>	20W	lineal	3000K	Negro
<b>7215530.4</b>	20W	lineal	4000K	Negro
<b>7215640.4</b>	30W	lineal	3000K	Negro
<b>7215640.4</b>	30W	lineal	4000K	Negro

