

# COSMO-P

 LED 10W

Downlight LED con iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Temperatura de color seleccionable en 3000K, 4000K y 5000K. Fabricado en plástico de alta resistencia y aluminio.



LED. Flujo 780 lm (3000K), 830 lm (4000K) y 880 lm (5000K). Eficacia, 78 lm/W (3000K), 83 lm/W (4000K) y 88 lm/W (5000K)  
Temperatura de color ajustable 3000/4000/5000K  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
Óptica con apertura de 100°



DRIVER electrónico  
Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60Hz  
Factor de potencia > 0,9  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

**120°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	2.04	394
1.5	3.05	175
2	4.70	91
3	6.11	44

Potencia: **10W**

Optica: **100°**

Temp. de color: **3000K / 4000K / 5000K**

Flujo luminoso: **780 lm / 830 lm / 880 lm**

Eficacia del LED: **78 / 83 / 88 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

## Certificaciones



Ref.

**4016599.2** 10W 120° 3/4/5K Blanco

