


SMALL-2

 LED 2x2W

Empotrable lineal LED fijo. Instalación en interiores.
Cuerpo principal en aluminio. Acabado pintado blanco.
Reflector aluminizado.



LED CREE XTE. N° LEDs: 2 pcs

Flujo 400 lm. Eficacia 100 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K.

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 30°



DRIVER electrónico integrado


Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,6

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

30° 4W (2x2W)



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1 | 0.6 | 3720 |
| 2 | 1.3 | 930 |
| 3 | 1.9 | 412 |
| 4 | 3.2 | 232 |

LED: **CREE XTE**

Potencia: **2x2W**

Óptica: **30°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **400 lm**

Eficacia del LED: **100 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

| | | | | |
|------------------|------|-----|-------|--------|
| 5523130.2 | 2x2W | 30° | 3000K | Blanco |
| 5523140.2 | 2x2W | 30° | 4000K | Blanco |

