


SMALL-10

 LED 10x2W

Empotrable lineal LED fijo. Instalación en interiores.
Cuerpo principal en aluminio. Acabado pintado blanco.
Reflector aluminizado.



LED CREE COB. Nº LEDs: 10 pcs

Flujo 2000 lm. Eficacia 100 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K.

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 30°



DRIVER electrónico integrado


Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

30° 20W (10x2W)



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.6	18840
2	1.3	4710
3	1.9	2090
4	3.2	1177

LED: **CREE COB**

Potencia: **10x2W**

Óptica: **30°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **2000 lm**

Eficacia del LED: **100 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

5523330.2	10x2W	30°	3000K	Blanco
5523340.2	10x2W	30°	4000K	Blanco

