

# SANDO-DB

LED 2 x 12W

Empotrable de proyección con varias ópticas y sin deslumbramientos. Temperatura de color seleccionable en 3000K y 4000K. Fabricado en aluminio. Posibilidad de regulación DALI bajo pedido.



LED: Flujo: 2200 lm. Eficacia 90 lm/W.  
Temperatura de color 3000K y 4000K  
IRC ó Ra >80 (IRC ó Ra >90 bajo pedido)  
Ópticas de apertura 15°, 24° y 45°



DRIVER electrónico incluido  
Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60HZ  
Factor de potencia >0.9  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**



## Datos fotométricos

15°			24°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.26	4860	1	0.43	2708
1.5	0.39	2160	1.5	0.64	1204
2	0.53	1216	2	0.85	678
3	0.79	540	3	1.28	300

45°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.65	1522
1.5	0.97	452
2	1.30	382
3	1.95	170

## Certificaciones



## Ref.

<b>5532830.2</b>	2x12W	15°	3000K	Blanco
<b>5532930.2</b>	2x12W	24°	3000K	Blanco
<b>5533030.2</b>	2x12W	45°	3000K	Blanco
<b>5532830.4</b>	2x12W	15°	3000K	Negro
<b>5532930.4</b>	2x12W	24°	3000K	Negro
<b>5533030.4</b>	2x12W	45°	3000K	Negro
<b>5532840.2</b>	2x12W	15°	4000K	Blanco
<b>5532940.2</b>	2x12W	24°	4000K	Blanco
<b>5533040.2</b>	2x12W	45°	4000K	Blanco
<b>5532840.4</b>	2x12W	15°	4000K	Negro
<b>5532940.4</b>	2x12W	24°	4000K	Negro
<b>5533040.4</b>	2x12W	45°	4000K	Negro

