

WAND-2 aplique pared

 LED

Luminaria de superficie a pared. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo en aluminio anodizado, con difusores de policarbonato PMMA opal. Sujeciones y tapas finales incluidas.



LED SMD

Temperatura de color 3000K y 4000K
 Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
 Óptica con apertura de 110°



Directo a red

AC 230V 50/60Hz
 Factor de potencia > 0,95
 Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones



Ref.

6600130.2	20+20W	500 mm	3000K	Blanco
6600140.2	20+20W	500 mm	4000K	Blanco
6600130.3	20+20W	500 mm	3000K	Gris
6600140.3	20+20W	500 mm	4000K	Gris
6600130.4	20+20W	500 mm	3000K	Negro
6600140.4	20+20W	500 mm	4000K	Negro
6600230.2	40+40W	1000 mm	3000K	Blanco
6600240.2	40+40W	1000 mm	4000K	Blanco
6600230.3	40+40W	1000 mm	3000K	Gris
6600240.3	40+40W	1000 mm	4000K	Gris
6600230.4	40+40W	1000 mm	3000K	Negro
6600240.4	40+40W	1000 mm	4000K	Negro

