


# Pantalla NEO-D

 LED

Pantalla LED extraplana para empotrar en techos normalizados de perfilera.

Óptica SVO con difusor opal Frost White Special LED, proporciona un alumbrado suave, idóneo para oficinas, cocinas, garajes, laboratorios etc



Módulo LED Tridonic

Flujo 5440 lm (34W), 8160 lm (51W)

Eficacia 160 lm/W

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica SVO con apertura de 110°



DRIVER Tridonic incluido


AC 110/240V 50/60HZ. Opciones de regulación DALI

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

**110° 34W**



LED: **Módulo lineal**

Potencia: **34W / 51W**

Óptica: **110°**

Temp. de color: **3000K / 4000K / 5000K**

Flujo del LED: **5440 lm / 8160 lm**

Flujo luminaria: **4250 lm / 6375 lm**

Eficacia luminaria: **125 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

## Certificaciones



Ref.

<b>6112230.2</b>	2x17W	110°	3000K	Blanco
<b>6112240.2</b>	2x17W	110°	4000K	Blanco
<b>6112250.2</b>	2x17W	110°	5000K	Blanco
<b>6112330.2</b>	3x17W	110°	3000K	Blanco
<b>6112340.2</b>	3x17W	110°	4000K	Blanco
<b>6112350.2</b>	3x17W	110°	5000K	Blanco

