


# BERET

 LED

Luminaria urbana LED IP65. Instalación en exteriores.  
Cuerpo principal de aluminio inyectado, acabado pintado anodizado negro. cerramiento con cristal templado.  
Excelente disipación del calor. Soporte ajustable.



LED 3030 SMD

Flujo 5200 lm (40W) y 7800 lm (60W).

Eficacia 130 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 75°x150°



DRIVER TRIDONIC-DALI

AC 85-265V 50/60HZ

Factor de potencia >0.95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

LED: **3030 SMD**

Potencia: **40W / 60W**

Óptica: **75°x150°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminoso: **5200 lm / 7800 lm**

Eficacia del LED: **>130 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-35°+60°**

Horas de vida: **50000**

## Certificaciones



Ref.

<b>9020030.4</b>	40W	3000K	Negro
<b>9020130.4</b>	60W	3000K	Negro
<b>9020040.4</b>	40W	4000K	Negro
<b>9020140.4</b>	60W	4000K	Negro

