


# CLASIC

 LED

Luminaria urbana LED IP66. Instalación en exteriores.  
Cuerpo principal de aluminio inyectado. Acabado pintado en negro. Reflector de aluminio pulido con cerramiento de cristal templado.



LED TRIDONIC

Flujo 2160 lm (18W), 4800 lm (40W) y 6000 lm (50W)  
Eficacia 120 lm/W  
Temperatura de color 3000K y 4000K  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
Óptica con apertura de 50°x120°




DRIVER TRIDONIC-DALI

AC 100-340V 50/60HZ  
Factor de potencia >0.95  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

**60W**



LED: **Tridonic**

Potencia: **18W / 40W / 50W**

Óptica: **50°x120°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminoso: **2160 lm/ 4800 lm/ 6000 lm**

Eficacia del LED: **>120 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-25°+50°**

Horas de vida: **50000**

## Certificaciones



Ref.

<b>9017030.4</b>	IP66	18W	3000K	Negro
<b>9017040.4</b>	IP66	18W	4000K	Negro
<b>9017130.4</b>	IP66	40W	3000K	Negro
<b>9017140.4</b>	IP66	40W	4000K	Negro
<b>9017230.4</b>	IP66	50W	3000K	Negro
<b>9017240.4</b>	IP66	50W	4000K	Negro

