


CROM 1

 LED

Luminaria urbana LED IP66. Instalación en exteriores.
Cuerpo principal de aluminio inyectado, acabado pintado en GRIS.



LED TRIDONIC

Flujo 2160 lm (18W), 4200 lm (35W), 6600 lm (55W)
7680 lm (64W) y 9000 lm (75W)

Eficacia 120 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 50°x120°



DRIVER TRIDONIC-DALI


AC 100-340V 50/60HZ

Factor de potencia >0.95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

50W



LED: **Tridonic**

Potencia: **18W / 35W / 55W / 64W / 75W**

Óptica: **50°x120°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminoso: **2160 / 4200 / 6600 / 7680 / 9000 lm**

Eficacia del LED: **>120 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-25°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

9022030.3	18W	3000K	Gris
9022040.3	18W	4000K	Gris
9022130.3	35W	3000K	Gris
9022140.3	35W	4000K	Gris
9022230.3	55W	3000K	Gris
9022240.3	55W	4000K	Gris
9022330.3	64W	3000K	Gris
9022340.3	64W	4000K	Gris
9022430.3	75W	3000K	Gris
9022440.3	75W	4000K	Gris

