


ARROW

LED 30W / 40W

Proyector lineal para carril trifásico. Asimétrico.
 Instalación en interiores. Cuerpo principal de aluminio.
 Orientación de 355° y basculación de 90°.



LED. Eficacia 130 lm/W

Flujo: 3510 lm (30W) y 4680 lm (40W)

Temperatura de color 3000K y 4000K

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura asimétrica de 30°x 60°



DRIVER electrónico integrado en el cuerpo.


Tensión/Corriente AC 220/240V.

Factor de potencia >0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

30W



Potencia: **30W/40W**

Óptica: **30°x60°**

UGR: **<19**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **3510 lm / 4680 lm**

Eficacia del LED: **130 lm/W**

Eficacia de la luminaria: **117 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-40°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

7213630.4	30W	30°x60°	3000K	Negro
7213630.4	40W	30°x60°	3000K	Negro
7213740.4	30W	30°x60°	4000K	Negro
7213740.4	40W	30°x60°	4000K	Negro

