


# HAT

 LED 15W

Downlight LED. Basculante. Instalación en interiores.  
Cuerpo principal de aluminio, acabado barnizado en blanco.  
Disipador de calor en aluminio inyectado.  
Reflector en aluminio.



LED COB (Bridgelux) de 15W

Flujo 1300 lm (3000K) y 1450 lm (4000K)

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica de aluminio con apertura de 24°, 38° y 60°



DRIVER incluido

No dimable AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

LED: COB Bridgelux

Potencia: 15W

Óptica: 24° / 38° / 60°

Temp. de color: 3000K / 4000K

Flujo luminoso: 1300 lm / 1450 lm

Eficacia: 80 lm/W

## Certificaciones



Ref.

<b>5511430.2</b>	15W	24°	3000K	Blanco
<b>5511440.2</b>	15W	24°	4000K	Blanco
<b>5511730.2</b>	15W	38°	3000K	Blanco
<b>5511740.2</b>	15W	38°	4000K	Blanco
<b>5511530.2</b>	15W	60°	3000K	Blanco
<b>5511540.2</b>	15W	60°	4000K	Blanco

