

# HAT

LED 25W

Downlight LED. Basculante. Instalación en interiores.  
Cuerpo principal de aluminio, acabado barnizado en blanco.  
Disipador de calor en aluminio inyectado.  
Reflector en aluminio.



LED COB (Bridgelux) de 25W

Flujo 1855 lm (3000K) y 1950 lm (4000K)

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica de aluminio con apertura de 24°,38° y 60°



DRIVER incluido


No dimable AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

60° 25W



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	1.1	2249
2	2.2	562
3	3.3	250
4	4.3	140

LED: COB Bridgelux

Potencia: 25W

Óptica: 24° / 60°

Temp. de color: 3000K / 4000K

Flujo luminoso: 1855 lm / 1950 lm

Eficacia: 80 lm/W

## Certificaciones



Ref.

<b>5511330.2</b>	25W	24°	3000K	Blanco
<b>5511340.2</b>	25W	24°	4000K	Blanco
<b>5511630.2</b>	25W	38°	3000K	Blanco
<b>5511640.2</b>	25W	38°	4000K	Blanco
<b>5511230.2</b>	25W	60°	3000K	Blanco
<b>5511240.2</b>	25W	60°	4000K	Blanco

