

# EYE-G

 LED 50W COB

Downlight LED. Basculante. Instalación en interiores.  
 Cuerpo principal en aluminio, acabado pintado en blanco.  
 Disipador de calor en aluminio inyectado.  
 Reflector de aluminio.



LED Chip COB. Flujo 4500. Eficacia 90 lm/W

Temperatura de color 3000K / 4000K

IRC ó Ra OPCIONAL: >80 / >90

Óptica de aluminio con apertura de 36°



DRIVER Incluido. No dimable


Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,9

Indice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

**36° 50W**



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.5	711
2	1.1	177
3	1.7	79
4	2.3	44
5	2.8	28

LED: **COB**

Potencia: **50W**

Optica: **36°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **4500**

Eficacia del LED: **>90 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

## Certificaciones



## Ref.

<b>5524130.2</b>	50W	3000K	Ra>80	Blanco
<b>5524140.2</b>	50W	4000K	Ra>80	Blanco
<b>5524330.2</b>	50W	3000K	Ra>90	Blanco
<b>5524340.2</b>	50W	4000K	Ra>90	Blanco

