

SANDO-G

 LED 30W

Empotrable de proyección con varias ópticas y sin deslumbramientos. Temperatura de color seleccionable en 3000K y 4000K. Fabricado en aluminio. Posibilidad de regulación DALI bajo pedido.



LED: Flujo: 3000 lm. Eficacia 90 lm/W.

Temperatura de color 3000K y 4000K
IRC ó Ra >80 (IRC ó Ra >90 bajo pedido)
Ópticas de apertura 19°, 30° y 38°



DRIVER electrónico incluido

Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60HZ
Factor de potencia >0.9
Indice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

19°			30°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.26	13098	1	0.43	7434
1.5	0.39	5821	1.5	0.64	3304
2	0.53	3275	2	0.85	1859
3	0.79	1455	3	1.28	826

38°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.65	4182
1.5	0.97	1858
2	1.30	1046
3	1.95	465

Certificaciones



Ref.

5533130.2	30W	19°	3000K	Blanco
5533230.2	30W	30°	3000K	Blanco
5533330.2	30W	38°	3000K	Blanco
5533130.4	30W	19°	3000K	Negro
5533230.4	30W	30°	3000K	Negro
5533330.4	30W	38°	3000K	Negro
5533140.2	30W	19°	4000K	Blanco
5533240.2	30W	30°	4000K	Blanco
5533340.2	30W	38°	4000K	Blanco
5533140.4	30W	19°	4000K	Negro
5533240.4	30W	30°	4000K	Negro
5533340.4	30W	38°	4000K	Negro

