


# Pantalla 600 FINE


 LED

Pantalla LED de 600x600 mm para instalación en falsos techos modulares y registrables con perfilería suspendida. Instalaciones muy utilizadas en oficinas, negocios, áreas comerciales o almacenes.


Cuerpo principal de aluminio extrusionado, acabado pintado en blanco. Difusor en policarbonato PMMA.



 LED Qty: 36 pcs (Epistar) SMD 2835 para 36W  
Flujo 2600 lm (4000K)  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
Óptica con apertura de 110°

 DRIVER interno  
No dimable. Tensión/Corriente AC110/240V 50/60Hz  
Factor de potencia > 0,9  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

110° 36W	h (m)	Ø (m)	E (lx)
	1	3.1	963
	2	6.1	241
	3	9.2	107
	4	12.3	60
	5	15.4	38

LED: Qty 36 pcs Epistar  
Potencia: 36W  
Optica: 110°  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 2600 lm  
Eficacia del LED: 75.8 lm/W  
Temperatura de trabajo: -20°+40°  
Horas de vida: 30000

## Certificaciones



Ref.

**6012440.2** 36W 110° 4000K Blanco

