

# Pantalla INDY

 LED

Pantalla LED de luz indirecta con difusor central único micro perforado para instalación en techos de perfilera vista o en techos de escayola, con marco adaptable. Reflector curvo y módulos de LED colocados en el centro de la luminaria, proporcionan un elevado rendimiento y gran confort visual.



Módulo LED Tridonic

Flujo 5440 lm (34W). Eficacia 160 lm/W  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
Óptica con apertura de 110°



DRIVER Tridonic incluido


Opciones de regulación DALI

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Datos fotométricos

**110° 34W**



LED: **Módulo Tridonic**

Potencia: **34W**

Óptica: **110°**

Temp. de color: **3000K / 4000K / 5000K**

Flujo del LED: **5440 lm**

Flujo luminaria: **4420 lm**

Eficacia luminaria: **130 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

## Certificaciones



Ref.

<b>6112630.2</b>	2x17W	110°	3000K	Blanco
<b>6112640.2</b>	2x17W	110°	4000K	Blanco
<b>6112650.2</b>	2x17W	110°	5000K	Blanco

